



### Zubehör

Pos. Nr.	Art.-Nr.	Benennung	Farbe	VE	Technische Hinweise
—	205 517	Bohrschraube M4 x 15	—	1000 Stück	Schraubenkopf $\varnothing = 6$ mm
—	205 871	Bohrschraube 3,7 x 15	—	7000 Stück	Schraubenkopf $\varnothing = 7$ mm
—	244 492	Reparaturdichtung: Anschlag- und Glasanlagedichtung	silbergrau	100 m Mehrwegspule	TPE-Dichtung, schweißbar
—	244 493	Reparaturdichtung: Anschlag- und Glasanlagedichtung	schwarz	100 m Mehrwegspule	TPE-Dichtung, schweißbar
—	238 968	Eindrehanker	verzinkt	100 Stück	150 mm lang, für 12 mm Corona Systemnut
—	237 209	Eindrehanker	verzinkt	100 Stück	250 mm lang, für 32 mm Corona Systemnut
—	238 394	Verklotzungsbrücke	—	800 Stück	Tragklotz für 3 und 5 mm Falztiefe
—	237 188	Verklotzungsbrücke	—	250 Stück	Distanzklotz für 3 mm Falztiefe
—	286 126	Bohrvorrichtung	—	—	z. Vorbohren d. Verschraubungsbohrungen

### Verstärkungsprofile

Art.-Nr.	202 673	202 623	202 624	202 625	201 292	201 293	155 110	
Lagerlänge in m	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Statische Achsenbezeichnungen								
Wanddicke in mm	1,5	2,0	2,5	3,0	1,5	2,5	2,5	
Trägheitsmoment	$I_x$ (cm <sup>4</sup> )	2,83	4,40	5,20	6,54	21,01	32,82	3,88
	$I_y$ (cm <sup>4</sup> )	1,36	1,72	2,01	2,30	1,73	2,50	0,48

① Verstärkungsprofile mit Ausnehmungen für HT-Mehrfachverriegelungen siehe K 14482 DD.