

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 422.471.02

Uitgegeven op: 03-10-2018



Certificaathouder

Aug. Winkhaus GmbH & Co KG
August - Winkhaus - Straße 31
D-48291 Telgte
T: +49 (0) 2504 921-0
E: info@winkhaus.de
I: www.winkhaus.de

Vertegenwoordiging

Aug. Winkhaus GmbH & Co KG
Wapenrustlaan 11-31
7321 DL Apeldoorn
T: +31 (0)850 706 690
E: verkoop@winkhaus.nl
I: www.winkhaus.eu



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

samengesteld beslag

geleverd onder logo / merk:

WINKHAUS

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

activPilot; Concept / Select / Comfort , DuoPort

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Aug. Winkhaus GmbH & Co KG
Nummer: 422.471.02

blad 2 van 2

1. PRODUCT

samengesteld beslag

PRODUCTSOORT

meerpuntsvergrendeling

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 bedieningspunt met drijfwerk naar 4 - 18 paddestoelnokken met sluitplaten, optioneel ook met aanvullende bijzet sluitingen + SKG** merkteken plaatje (artikel nr: 4965421)
Systeem:	door SKG gecertificeerde raamkruk, DM: 15 mm
Materiaal:	drijfstangen en sluitplaten: staal gechromateerd met kunststof adapter
Afmeting:	drijfstangen: div. lengte x16x2 mm sluitplaat, gezet staal 2 mm
Bevestiging:	sluitplaten: SBS 3 stuks, SBK 4 stuks 3,9 mm in staal verstijving min. 1,5 mm
Geschikt voor toepassing:	Kunststof, Raam naar binnen draaiend, Raam naar buiten draaiend, Schuifraam of -deur in kunststof gevelelementen

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Middels QR-code in de verpakking, van het SKG ** merkteken plaatje (artikel nr: 4965421)
Versie: FT.KC.ML - Print-no. 995 000 000/07/2018
Draaivalramen
Kiepschuifpuien
Binnen- en Buiten draaiende ramen
Binnen- en Buiten draaiende stolpramen

4. PRESTATIES

Een samengesteld beslag overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een samengesteld beslag wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een samengesteld beslag wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).