

Systemeigenschaften Türschwellen • System features Door thresholds

Démonstration du système Seuils de porte • Argumentación del sistema Umbrales de puerta

Barrierefreie Kombischwelle für Fenstertüren und Haustüren

- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18025 „Barrierefreie Wohnungen“
- Optimierte Wärmedämmeigenschaften
- Optimale Dichtheit und Sicherheit
- Einfache Montage

Easy access combination threshold for window doors and external doors

- Fulfils the requirements of DIN 18025 „easy access housing“
- Optimised thermal insulation properties
- Excellent weathertightness and safety
- Easy to install

Seuil combiné sans barrière pour portes-fenêtres et portes d'entrée

- Remplit les exigences de la DIN 18025 „Barrierefreie Wohnungen“ (logements sans barrières)
- Qualités thermo-isolantes optimisées
- Etanchéité et sécurité optimisées
- Montage facile

Umbral combinado para puerta-ventanas y puertas de entrada

- Cumple los requisitos de la norma DIN 18025 «Viviendas sin barreras»
- Propiedades termoaislantes optimizadas
- Estanqueidad y seguridad óptimas
- Montaje sencillo



Schüco Corona CT 70 AS



Schüco Corona CT 70 AS Rondo

Energie

- Sehr guter Isothermenverlauf mit hohen Oberflächentemperaturen
- Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Thermische Trennung des Aluminiumprofils minimiert die Wärmeverluste und das Risiko der Kondensatbildung auf der Raumseite

Sicherheit

- Dreh-/Kipp-Balkontüren mit Sicherheitszusatzverriegelung ausführbar
- Einbruchschutz bis WK2 (RC2) möglich
- Beste Dichtheitswerte
- Verdeckt liegende Verschraubung mit dem Baukörper

Komfort

- Geringe Bauhöhe von nur 20 mm, barrierefrei nach DIN 18025
- Glatte Oberfläche durch Füllprofil zwischen den Riegelstücken

Design

- Wahlweise Ausführung in glasfaserverstärktem Kunststoff Schwarz oder als thermisch getrennte Aluminiumschwelle in schwarz oder silber eloxiert
- Farblich angepasste Füllprofile aus EPDM oder Aluminium

Systemverarbeitung

- Einfache Fertigung durch selbstlehnende Schwellen-/Pfostenhalter
- Thermisch getrennte Aluminiumschwelle für stärker frequentierte Türen
- Eine Schwelle für Fenstertüren und Haustüren
- Systemkompatibel mit allen Corona Zusatz- und Anschlussprofilen

Normen und Technische Hinweise

Für öffentlich zugängige Gebäude lässt die DIN 18024 Schwellen mit Niveauunterschieden bis zu 2,5 cm zu. In der DIN 18025 „Barrierefreie Wohnungen“ wird gefordert, dass untere Türanschläge zu vermeiden sind. Sofern sie nicht vermeidbar sind, dürfen sie nicht mehr als 2 cm betragen.

Die technischen Regeln des Dachdeckerhandwerks, die DIN 18195, Teil 9 (Mindestanschlusshöhe für Abdichtungen 15 cm) und die Regeln für Dächer mit Abdichtungen (in Verbindung mit Drainrost Mindestanschlusshöhe für Abdichtungen 5 cm) sind mit DIN 18024/18025 nicht in Einklang zu bringen. Die Ausbildung von barrierefreien Schwellen muss im Vorfeld hinsichtlich der Detailausbildung geplant und mit dem Auftraggeber abgestimmt werden. Elemente mit barrierefreien Schwellen sind nach Möglichkeit im geschützten Bereich zu montieren.

Energy

- Excellent isothermal flow with high surface temperatures
- Glass fibre reinforced plastic
- Thermal break in the aluminium profile minimises heat loss and risk of condensation on the room side

Security

- Turn/tilt balcony doors also available with additional security lock
- Burglar resistance up to WK2 (RC 2) is possible
- Best weathertightness values
- Concealed fixing to the building structure

Convenience

- Minimum construction height of just 20 mm, easy access in accordance with DIN 18025
- Smooth surface finish using filler gasket between keeps

Design

- Available in black glass fibre reinforced plastic or as black or silver anodised, thermally broken aluminium threshold.
- Colour-matched EPDM or aluminium filler gasket

System processing

- Self-locating thresholds and mullion brackets simplify fabrication
- Thermally broken aluminium threshold for more heavily used doors
- A threshold for window doors and external doors
- Compatible with all Corona additional and attachment profile systems


Standards and technical information

For buildings accessible to the public, DIN 18024 allows thresholds with differences in level of up to 2.5 cm. DIN 18025 „easy access housing“ stipulates that rebates at the bottom of the door should be avoided. If they are unavoidable, they must not be more than 2 cm.



The regulations of the German roofing trade association, DIN 18195, part 9 (minimum attachment height for seals 15 cm) and guidelines for roofs with seals (in connection with drainage grid, minimum attachment height for seal 5 cm) do not have to be reconciled with DIN 18024/18025.

The configuration of easy-access thresholds must be designed in a detailed way and agreed with the client in advance.

Units with easy-access thresholds should, if possible, be installed in the protected area.



Isothermenverlauf Schüco Corona CT 70 Türschwelle
 Isothermal flow in Schüco Corona CT 70 AS door threshold
 Tracé des isothermes Schüco Corona CT 70 seuil de porte
 Trazado de las isoterma Schüco Corona CT 70 umbral de puerta



Schnitt Schüco Corona CT 70 Türschwelle
 Section detail Schüco Corona CT 70 AS door threshold
 Coupe Schüco Corona CT 70 seuil de porte
 Sección Schüco Corona CT 70 umbral de puerta

Energie

- Excellent tracé des isothermes en cas de températures élevées des surfaces
- PVC renforcé par des fibres de verre
- La séparation thermique apportée par le profilé en aluminium minimise les déperditions de chaleur et le risque de formation d'eau de condensation côté pièce

Sécurité

- Exécution de portes de balcon oscillo-battantes à verrou de sécurité supplémentaire possible
- Protection anti-effraction jusqu'à WK2 (RC2) possible
- Des valeurs d'étanchéité optimales
- Vissage au corps du bâtiment caché

Confort

- Faible hauteur de construction de seulement 20 mm, sans barrière suivant DIN 18025
- Surface lisse grâce au profilé de remplissage entre les pièces de verrouillage

Design

- En option, exécution en PVC noir renforcé par des fibres de verre ou sous forme de seuil en aluminium à séparation thermique couleur noire ou anodisé argent
- Profilés de remplissage en EPDM ou aluminium dans une couleur assortie

Usage du système

- Réalisation simplifiée grâce aux pièces de seuil et d'ancrage autoapprenantes
- Seuil en aluminium à séparation thermique pour des portes plus sollicitées
- Un seuil pour les portes-fenêtres et portes d'entrée
- Compatible avec tous les profils complémentaires et de raccordement des systèmes Corona

Normes et consignes techniques

Pour les seuils des bâtiments ouverts au public, DIN 18024 autorise au maximum des différences de niveau de 2,5 cm. DIN 18025 „Barrierefreie Wohnungen“ (logements sans barrières) exige d'éviter les profils inférieurs de battement de porte. Si on ne peut faire autrement, ils ne doivent pas dépasser 2 cm.

Les règles techniques du métier de couvreur, la DIN 18195 partie 9 (hauteur mini du raccordement des joints 15 cm) et les règles s'appliquant aux toits comportant des joints (en présence d'une grille de drainage, hauteur mini de raccordement des joints 5 cm) ne peuvent être conciliées avec DIN 18024/18025.

Le détail de la configuration des seuils sans barrières doit être planifié en amont en se mettant d'accord avec le maître d'ouvrage.

Si possible, les éléments comportant des seuils sans barrières doivent être montés dans un secteur protégé.

Energía

- Excelente trazado de las isoterma con elevadas temperaturas superficiales
- Plástico reforzado con fibra de vidrio
- La rotura de puente térmico del perfil de aluminio minimiza las pérdidas de calor y el riesgo de formación de condensación en el lado de la habitación

Seguridad

- Puertas de balcón oscilo-batientes fabricables con cierre adicional de seguridad
- Protección antirrobo posible hasta WK2 (RC2)
- Los mejores valores de impermeabilización
- Atornillado oculto a la edificación

Comodidad

- Escasa altura de perfil de sólo 20 mm, sin barreras conforme a DIN 18025
- Superficie lisa gracias a la tapeta de umbral entre los cerraderos

Diseño

- Se puede elegir entre plástico reforzado con fibra de vidrio en color negro o umbral de aluminio con rotura de puente térmico y anodizado en color negro o plata
- La tapeta de umbral puede ser en acabado EPDM negro o en aluminio.

Tratamiento del sistema

- Fabricación sencilla gracias a la pieza de unión entre el umbral y el poste
- Umbral de aluminio con rotura de puente térmico para puertas muy frecuentadas
- Un umbral para puerta-ventanas y puertas de entrada
- Compatibilidad del sistema con todos los perfiles auxiliares y de unión

Normas y consejos técnicos

Para edificios de acceso público, la norma DIN 18024 permite umbrales con diferencias de nivel de hasta 2,5 cm. En la norma DIN 18025 «Viviendas sin barreras» se exige evitar los topes de puerta inferiores. En el caso de que no puedan evitarse, no deberán medir más de 2 cm.

Las regulaciones técnicas del gremio alemán de techadores, la DIN 18195, parte 9 (altura de unión mínima para impermeabilizaciones de 15 cm) y las regulaciones para tejados con impermeabilizaciones (en combinación con alturas de unión mínima Drainrost para impermeabilizaciones de 5 cm) no se deben compatibilizar con la norma DIN 18024/18025.

La formación de umbrales sin barreras debe ser planeada de antemano en relación con el desarrollo de los detalles y acordada con el cliente.

Los elementos con umbrales sin barreras tendrán que montarse, a ser posible, en zona protegida.

Elementtypenübersicht • Overview of unit types

Aperçu des types d'éléments • Resumen de los tipos de elementos




Einteilige Fenster und Fenstertüren

Single-field windows and window doors
Fenêtres et portes-fenêtres un vantail
 Ventanas y puertas de una hoja











Mehrteilige Fenster und Fenstertüren

Multi-field windows and window doors
Fenêtres et portes-fenêtres deux vantail et ensembles composés
 Ventanas y puertas de varias hojas



Nebeneingangstüren (NET) und Haustüren (HT)

Side entrance doors (NET) and entrance doors (HT)
Portes d'entrée principales et secondaires
 Puertas secundarias y puertas de entrada



Hinweise:

Die baubaren Größen und Profilgruppenzuordnungen in Verbindung mit Stahlverstärkungen sind aus den Tabellen „max. Flügelgrößen“ zu entnehmen.

Maximale Abmessungen für weiße Elemente/ TopAlu:

Max. Profillänge: 4,00 m
 Max. Fläche: 7,00 m²

Maximale Abmessungen für farbige Elemente:

Max. Profillänge (1-teilig): 2,5 m
 Max. Profillänge (2-teilig): 2,8 m
 Max. Profillänge (3-teilig): 3,0 m
 Max. Fläche: 5,00 m²

Bei Festverglasungen darf ein Glasgewicht von 250 kg nicht überschritten werden.

Es gelten die Allgemeinen Planungs- und Verarbeitungshinweise für Schüco Kunststoff-Systeme.

Notes:

The sizes and classifications of profile groups that can be constructed in conjunction with steel reinforcements can be found in „Max. vent sizes“ tables.

Maximum dimensions for white units/TopAlu: Maximum profile length: 4.00 m
 Maximum area: 7.00 m²

Maximum dimensions for coloured units:

Maximum profile length (1 part): 2.5 m
 Maximum profile length (2 part): 2.8 m
 Maximum profile length (3 part): 3.0 m
 Maximum area: 5.00 m²

For fixed glazing, the glass weight must not exceed 250 kg.

The general design and fabrication instructions for Schüco PVC-U systems apply.

Note :

Les dimensionnements et les affectations de groupes de profilés associées aux renforts acier sont disponibles dans les tableaux « Tableaux de dimensionnement ».

Dimensions maximales des éléments blancs / TopAlu :

Longueur de profilé max. : 4,00 m
 Surface max. : 7,00 m²

Dimensions maximales des éléments couleur :

Longueur de profilé maxi (en une partie) : 2,5 m
 Longueur de profilé maxi (en deux parties) : 2,8 m
 Longueur de profilé maxi (en trois parties) : 3,0 m
 Surface max. : 5,00 m²

Le poids du verre des vitrages fixes ne doit pas dépasser 250 kg.

Les consignes générales de planification et d'usinage des systèmes Schüco en PVC sont applicables.

Indicaciones:

Las dimensiones de fabricación dependerán del perfil elegido y el grupo de perfil de refuerzo de acero, éstos pueden consultarse en las tablas „Tamaños máximos de hoja“.

Dimensiones máximas para elementos blancos/ TopAlu:

Longitud máx. de perfil: 4,00 m
 Superficie máx.: 7,00 m²


Dimensiones máximas para elementos en color:

Longitud máx. de perfil (una pieza): 2,5 m
 Longitud máx. de perfil (dos piezas): 2,8 m
 Longitud máx. de perfil (tres piezas): 3,0 m
 Superficie máx.: 5,00 m²

En el caso de acristalamientos fijos no está permitido superar un peso del vidrio de 250 kg.

Se aplican las Indicaciones Generales de Planificación y Fabricación para sistemas de PVC de Schüco.


Systemschnitte • System section details Coupes • Secciones del sistema



Kombischwelle nach innen öffnend


Combination threshold, inward-opening
Seuil combiné - ouverture vers l'intérieur
Umbral combinado de apertura interior

* 5 mm bei DK-Türen
5 mm for turn/tilt doors
5 mm pour portes oscillo-battantes (DK)
5 mm en puertas oscilobatientes




Kombischwelle nach außen öffnend

Combination threshold, outward-opening
Seuil combiné - ouverture vers l'extérieur
Umbral combinado de apertura exterior




Automatische Türabdichtung nach innen öffnend

Automatic door seal, inward-opening
Etanchéité de porte automatique ouvrant vers l'intérieur
Sellado de puerto automático de apertura interior




Tür ohne Schwelle

Door without threshold
Porte sans seuil
Puerta sin umbral



Türschwelle Accent nach innen öffnend

Accent door threshold, inward-opening
Seuil de porte Accent - ouverture vers l'intérieur
Umbral de puerta Accent de apertura interior



Türschwelle Accent nach außen öffnend

Accent door threshold, outward-opening
Seuil de porte Accent - ouverture vers l'extérieur
Umbral de puerta Accent de apertura exterior

